



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 150.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 150.



Querschnitte	Kabeltyp	Seite 1	Länge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable	Side 1	Length	Side 2	Colours (in stock)	
n x mm ²			L ca. mm		**	**
2 x 0,75	H05VV-F	EUR 5	1500	EUR 10	a.A.	o.R.
2 x 0,75	H05VV-F	EUR 5	2000	EUR 10	a.A.	o.R.
2 x 0,75	H05VV-F	EUR 5	2500	EUR 10	a.A.	o.R.
2 x 1,0	H05VV-F	EUR 5	2000	EUR 10	a.A.	o.R.
2 x 1,0	H05VV-F	EUR 5	2000	EUR 13	a.A.	o.R.
2 x 1,5	H05VV-F	EUR 6	3000	EUR 10	a.A.	o.R.
2 x 1,5	H05VV-F	EUR 6	3000	EUR 13	a.A.	o.R.

** keine Lagertypen - auf Anfrage / not in stock - on request

Seite 1 | Side 1



EUR 5



EUR 6

EUR 5 Zentralkonturenstecker CEE 7, 16A, 250V
 EUR 6 Zentralkonturenstecker mit Spritzwasserschutz, CEE 7, 16A, 250V, IP44

EUR 5 Contour-central-plug CEE 7, 16A, 250V
 EUR 6 Contour-central-plug, splash-proof, CEE 7, 16A, 250V, IP44

Seite 2 | Side 2



EUR 10



EUR 13

EUR 10 Kaltgerätedose C17, 10A, 250V, 70°C
 EUR 13 Kaltgerätedose C17, 10A, 250V, 70°C

EUR 10 Straight female appliance connector C17, 10A, 250V, 70°C
 EUR 13 Angled female appliance connector C17, 10A, 250V, 70°C



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabsgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 150.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 150.



Querschnitte	Kabeltyp	Seite 1	Länge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable	Side 1	Length	Side 2	Colours (in stock)	
n x mm ²			L ca. mm			
2 x 0,75	H05VV-F	EUR 5	6300	open end	sw	bk
2 x 0,75	H05VV-F	EUR 5	10000	open end	sw	bk
2 x 0,75	H05BQ-F	EUR 5	5000	open end	sw	bk
2 x 0,75	H05BQ-F	EUR 5	5600	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05VV-F	EUR 5	2000	open end	sw, ws	bk, wh
2 x 1,0	H05VV-F	EUR 5	3000	open end	sw, ws	bk, wh
2 x 1,0	H05VV-F	EUR 5	6000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05VV-F	EUR 5	7000	open end	gr	gy
2 x 1,0	H05RN-F	EUR 5	1500	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05RN-F	EUR 5	3000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05RN-F	EUR 5	5000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05RN-F	EUR 5	10000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H07RN-F	EUR 5	2000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H07RN-F	EUR 5	3000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H07RN-F	EUR 5	5000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H07RN-F	EUR 5	10000	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05BQ-F	EUR 6	3000	open end	or	og
2 x 1,0	H05BQ-F	EUR 5	4800	open end	sw	bk
2 x 1,0	H05BQ-F	EUR 5	5000	open ned	or	og
2 x 1,0	H05BQ-F	EUR 6	5000	open ned	or	og
2 x 1,5	H07RN-F	EUR 5	2000	open end	sw	bk
2 x 1,5	H07RN-F	EUR 5	3000	open end	sw	bk
2 x 1,5	H07RN-F	EUR 5	5000	open end	sw	bk
2 x 1,5	H07RN-F	EUR 5	10000	open end	sw	bk
2 x 1,5	H05GG-F	EUR 5	2500	open end	sw	bk
2 x 1,5	H07BQ-F	EUR 5	3000	open end	or	og
2 x 1,5	H07BQ-F	EUR 6	3000	open end	or	og
2 x 1,5	H07BQ-F	EUR 5	5000	open end	or	og
2 x 1,5	H07BQ-F	EUR 6	5000	open end	or	og
2 x 1,5	H07BQ-F	EUR 6	6800	open end	or	og
2 x 1,5	H07BQ-F	EUR 5	8500	open end	sw	bk