

Leitungsaufbau

Leitung:

Hochflexible TPE/PUR Datenleitungen – paarig verseilt in geschirmter und ungeschirmter Ausführung
PUR isolierte hochflexible Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 bzw. DIN VDE 0814

Litzen:

Kupferlitze blank
Feinstdrähtiger Litzenaufbau nach VDE 0295 min. Klasse 6, IEC 60228 min. cl. 6 bzw. HDD 383

Adern:

TPE-E Adern
Adern paarig verseilt,
Adermaterial thermoplastisches Elastomer (TPE-E)

Aderkennzeichnung:

Farbig
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 (siehe Farbtabelle im Kapitel Technik und Informationen)

Schirmung:

DY-Schirmung
Umlegungsschirm (Drallschirm) aus blanken oder verzinnenden Kupferdrähten
Optische Überdeckung min. 90%

Außenmantel:

PUR Außenmantel
Außenmantel voll umspritzt, Mantelmaterial TMPU in Anlehnung an VDE 0282 Teil 10, Anhang A

CE:

Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und EG Richtlinie 2002/95/EG (ROHS) sowie zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2011/65/EG



Cable structure

Cable:

Highly flexible TPE/PUR data cable, twisted pair, available with and without shielding
Data cable with PUR jacket in reference with DIN VDE 0812 or DIN VDE 0814

Wires:

Bare copper stranding
Extra fine copper stranding according to VDE 0295 min. cl. 6, IEC 60228 at least class 6 and HDD 383

Conductors:

TPE-E conductor insulation (thermoplastic elastomer)
Conductors in twisted pair and conductor pairs in layers with optimal lay-up length

Core identification:

Coloured cores
Core identification according to DIN 47100 (see colour code table in chapter Technology and information)

Shielding:

DY-shielding
Shielded by a lap of bare copper or tinned copper wires
Minimum optical coverage of 90%

Outer sheath:

PUR jacket
Outer sheath fully extruded, sheathing material TMPU in reference with VDE 0282 part 10, appendix A

CE:

According to regulation EG 1907/2006 (REACH) and EG directive 2002/95/EG (ROHS) as well as EG low voltage directive 2011/65/EG

Technische Daten

Nennspannung U_0/U :

bis 0,14 mm² - 100 V
ab 0,25 mm² - 300 V

Prüfspannung:

1000 V

Temperaturbereich:

-25°C bis +70°C

Weitere Eigenschaften:

Besonders hohe Flexibilität - auch bei Kälte. Hohe Kerb- und Abriebfestigkeit, reiß- und schnittfest. Ölbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803/B. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind silikonfrei, cadmiumfrei, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.



Characteristics

Nominal voltage U_0/U :

up to 0,14 mm² - 100 V
from 0,25 mm² - 300 V

Test voltage:

1000 V

Temperature range:

-25°C up to +70°C

Other properties:


Very high flexibility - even in cold conditions. High notch and abrasion resistance, tear and cut resistant. Oil resistant according to VDE 0472 part 803/B. All materials used in the manufacturing process are free of silicon, cadmium and free of substances harmful to the wetting properties of lacquers.

Verwendung

Hochflexible Leitung als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Steuer- und Meßtechnik oder Sprechzwecke bei Ruf- und Gegensprechanlagen. Durch die paarige Verseilung werden Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert um Nebensprecheffekte zu unterdrücken.
Einsatz für alle flexiblen Anwendungen bei freier Bewegung, auch in feuchten und nassen Räumen geeignet. Verwendung als Datenleitung bei Rechnern, in der Medizintechnik, insbesondere für Sprech- und Gegensprechanlagen.

Application

Highly flexible cable used as connection cable for signal, control and measurement applications as well as for intercom purposes used in paging and intercommunication systems. As a result of the twisted pair, interferences within the cable are suppressed which reduces crosstalk effects.
Suitable for flexible applications that are allowed to move freely. Also appropriate for use in damp and wet areas. Often used as data cable for computers, in medical systems, particularly for telephone and intercommunication systems.



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabsgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 52.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 52.

paarige
Aderverseilung
twisted pair

Querschnitte	Kabel Ø	Wendel Ø	Auszugsverhältnis	Wendellänge (max.)	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable Ø	Coil Ø	Extension ratio	Coiled length (max.)	Colours (in stock)	
n x mm²	ca. mm	ca. mm	L0 : L	L0 ca. mm		
LIF12Y11Y (ungeschirmt unshielded)						
2 x 2 x 0,14	5,7	21,4	1 : 3	5000	sw	bk
3 x 2 x 0,14	5,7	21,4	1 : 3	5000	sw	bk
4 x 2 x 0,14	5,9	21,8	1 : 3	5000	sw	bk
6 x 2 x 0,14	8,1	29,2	1 : 3	5000	sw	bk
8 x 2 x 0,14	8,3	29,6	1 : 3	5000	sw	bk
2 x 2 x 0,25	5,8	21,6	1 : 3	5000	sw	bk
3 x 2 x 0,25	6,0	22,0	1 : 3	5000	sw	bk
4 x 2 x 0,25	6,1	22,2	1 : 3	5000	sw	bk
6 x 2 x 0,25	8,2	29,4	1 : 3	5000	sw	bk
3 x 2 x 0,5	7,6	27,2	1 : 3	5000	sw	bk

LIF12YD11Y (geschirmt shielded)						
2 x 2 x 0,14	5,7	21,4	1 : 3	5000	sw	bk
3 x 2 x 0,14	5,7	21,4	1 : 3	5000	sw	bk
4 x 2 x 0,14	5,9	21,8	1 : 3	5000	sw	bk
6 x 2 x 0,14	8,0	28,0	1 : 3	5000	sw	bk
3 x 2 x 0,50	8,1	28,2	1 : 3	5000	sw	bk